

MS20



De Flexiever MS20 is de **dubbeldeks versie** van de MS10. Met zijn 750kg kan de machine gemakkelijk verplaatst worden met een heftruck, kraan of wiellader. De MS20 kan tevens ook uitgebreid worden naar een **3-fractie zeef**.

Le Flexiever MS20 est **la version à deux niveaux** du MS10. Avec ses 750 kg, la machine peut facilement être déplacée avec un chariot élévateur, une grue ou une chargeuse sur pneus. Le MS20 aussi peut être étendu pour devenir un crible **3 fractions**.

The Flexiever MS20 is **the double deck version** of the MS10. Weighing just 750 kg, you can easily move the machine with a forklift truck, crane or shovel loader. You can also expand the MS20 into a **3 fraction screen**.

Flexiever MS20 ist die **Doppeldeck-Ausführung** der MS10. Mit ihren 750 kg lässt sich die Maschine mit einem Gabelstapler, Kran oder Radlader leicht versetzen. Die MS20 kann auch zu einem **3-Fractionen-Sieb** erweitert werden.



Technische Eigenschappen - Caractéristique technique - Technical Characteristics - Technische Eigenschaften

	(LxBxH) (LxLxH) (LxWxH) (LxBxH)	2200 x 1220 x 2230 mm	
	KG	750 kg	
Zeefoppervlak Surface des tamis Screen area Siebfläche		1500 x 1270 mm (2x2m ²)	
Zeefhoek Angle du tamis Screen angle Siebwinkel		20°	
Maasopeningen Dimensions des mailles Mesh aperture Maschenöffnung der Netze		10 / 12 -16 - 20 - 25 - 32 - 40 -50 mm	
		3 x 400 V - 0,5 kW	
Maximum bakbreedte Maximum largeur godet Maximum bucket width Maximale Schaufelbreite	1900 mm	Storthoogte Hauteur de déversement Dump heigth Entladehöhe	1960 mm
Capaciteit Capacité Capacity Kapazität		20 - 40 t/h	

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS - OPTIONEN

- STROOMGROEP: 3 x 400 V - 6,5 kVA - benzine
- GROUPE ÉLECTROGÈNE: 3 x 400 V - 6,5 kVA - essence
- GENERATOR: 3 x 400 V - 6,5 kVA - petrol
- STROMERZEUGER: 3 x 400 V - 6,5 kVA - Benzin
- 3-FRACTIEPLAAT - SEPARATEUR EN 3 FRACTIONS - 3-FRACTIONS FRAME - 3-FRAKTIONEN-PLATTE



