

MS30



De Flexiever MS30 kan beladen worden met een kraanbak van maximum 240cm breed en heeft een zeefoppervlak van 2x3,2m². Via een **standaard aangeleverd hulpstuk** kan de 1400kg wegende machine met een heftruck verplaatst worden. Ook verkrijgbaar met een optie om in **3 fracties** af te zeven.




Le Flexiever MS30 peut être alimenté avec un godet de pelleuse d'une largeur maximale de 240 cm, et possède une surface de tamisage de 2 - 3,2 m². Grâce à un **accessoire systématiquement livré avec**, la machine de 1 400 kg peut être déplacée au moyen d'un chariot élévateur. Également disponible avec une option permettant de tamiser en **3 fractions**.

You can load the Flexiever MS30 with a crane bucket of no more than 240 cm wide and it has a screen area of 2x3.2m². The machine, which weighs 1,400 kg, can be moved with a forklift truck using **a standard attachment supplied**. Also available with the option of screening in **3 fractions**.

Flexiever MS30 kann mit einer maximal 240 cm breiten Kranschaukel beladen werden und hat eine Siebfläche von 2x3,2 m². Über ein **standardmäßig im Lieferumfang enthaltenes Anbauteil** lässt sich die 1400 kg wiegende Maschine mit einem Gabelstapler versetzen. Auch erhältlich mit einer Option für das Absieben von **3 Fraktionen**.



Technische Eigenschappen - Caractéristique technique - Technical Characteristics - Technische Eigenschaften

	(LxBxH) (LxLxH) (LxWxH) (LxBxH)	2810 x 1620 x 2480 mm	
	KG	1400 kg	
Zeefoppervlak Surface des tamis Screen area Siebfläche		2000 x 1600 mm	
Zeefhoek Angle du tamis Screen angle Siebwinkel		20°	
Maasopeningen Dimensions des mailles Mesh aperture Maschenöffnung der Netze		10 / 12 - 16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50 mm	
		3 x 400 V - 1,1 kW	
Maximum bakbreedte Maximum largeur godet Maximum bucket width Maximale Schaufelbreite	2500 mm	Stortheogte Hauteur de déversement Dump heigth Entladehöhe	2450 mm
Capaciteit Capacité Capacity Kapazität		40 - 80 t/h	

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS - OPTIONEN

- STROOMGROEP: 3 x 400 V - 6,5 kVA - benzine
- GROUPE ÉLECTROGÈNE: 3 x 400 V - 6,5 kVA - essence
- GENERATOR: 3 x 400 V - 6,5 kVA - petrol
- STROMERZEUGER: 3 x 400 V - 6,5 kVA - Benzin
- 3-FRACTIEPLAAT - SEPARATEUR EN 3 FRACTIONS - 3-FRACTIONS FRAME - 3-FRAKTIONEN-PLATTE



