

MS40



De Flexiever MS40 kan beladen worden met een kraanbak van maximum 270cm breed en heeft een zeefoppervlak van 2x3,6m². Via een **standaard aangeleverd hulpstuk** kan de 1700kg wegende machine met een heftruck verplaatst worden. Ook verkrijgbaar met een optie om in **3 fracties** af te zeven.




Le Flexiever MS40 peut être chargé avec un godet de grue d'une largeur maximale de 270cm et a une surface de tamisage de 2x3,6m². La machine de 1700 kg peut être déplacée à l'aide d'un chariot élévateur à fourche au moyen **d'un accessoire standard**. Aussi disponible avec une option de criblage en **3 fractions**.

The Flexiever MS40 can be loaded with an excavator bucket of maximum 270cm wide and has a sieving surface of 2x3,6m². The 1700kg machine can be moved with a forklift truck by means of **a standard attachment**. Also available with an option to screen in **3 fractions**.

Flexiever MS40 kann mit einer maximal 270 cm breiten Kranschäufel beladen werden und hat eine Siebfläche von 2x3,6 m². Über **ein standardmäßig im Lieferumfang enthaltenes Anbauteil** lässt sich die 1700 kg wiegende Maschine mit einem Gabelstapler versetzen. Auch erhältlich mit einer Option für das Absieben von **3 Fraktionen**.



Technische Eigenschappen - Caractéristique technique - Technical Characteristics - Technische Eigenschaften

	(LxBxH) (LxLxH) (LxWxH) (LxBxH)	3080 x 1650 x 2620 mm	
	KG	1700 kg	
Zeefoppervlak Surface des tamis Screen area Siebfläche		2200 x 1600 mm (2x3,6m ²)	
Zeefhoek Angle du tamis Screen angle Siebwinkel		20°	
Maasopeningen Dimensions des mailles Mesh aperture Maschenöffnung der Netze		10 / 12 - 16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50 mm	
		3 x 400 V - 1,8 kW	
Maximum bakbreedte Maximum largeur godet Maximum bucket width Maximale Schaufelbreite	2700 mm	Stortheogte Hauteur de déversement Dump heigth Entladehöhe	2320 mm
Capaciteit Capacité Capacity Kapazität		40 - 100 t/h	

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS - OPTIONEN

- STROOMGROEP: 3 x 400 V - 6,5 kVA - benzine
- GROUPE ÉLECTROGÈNE: 3 x 400 V - 6,5 kVA - essence
- GENERATOR: 3 x 400 V - 6,5 kVA - petrol
- STROMERZEUGER: 3 x 400 V - 6,5 kVA - Benzin
- 3-FRACTIEPLAAT - SEPARATEUR EN 3 FRACTIONS - 3-FRACTIONS FRAME - 3-FRAKTIONEN-PLATTE



